

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。


メタル地下散水栓ニップル



注意

- 本商品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- ケガをするおそれがあるため、取り付け、取りはずし作業は手袋を着用し、滑りに注意してください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。

適合蛇口



管用平行ネジ
G1/2



散水栓

耐圧ホース(別売)

G310 メタルコネクター(別売)

Oリング

Oリングが破損したときは当社製品G097「Oリング(P-12)」をお買い求めください。

メタル地下散水栓ニップル

ニップル部は360°回転可能

ニップル部

ゆるむ

しめる

カップリング

はずす

※散水栓のカップリングをはずしたうえで地下散水栓ニップルを取り付けてください。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
ゴム材料：EPDM、NBR
金属材料：しんちゅう(メッキ)、亜鉛(メッキ)、ステンレス

お手入れについて

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料
無料

0120-37-5580

受付時間/平日9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社 タカギ