



注意

●水以外のものは通さないでください。●全自動洗濯機への接続には全自動洗濯機専用ホースを使用してください。●全自動洗濯機専用ホースを散水側ニップルに接続しないでください。●散水側にホースを接続する際には「耐圧ホース」のご利用をおすすめします。●全自動洗濯機専用ホース・付属のコネクターを外す時には必ず蛇口を閉めてください。●逆流防止機能のない湯水混合栓には使用しないでください。●万が一の水漏れ事故防止のため、ご使用後は蛇口を閉め、蛇口ニップルとホースの中の水を抜いてください。●通水中に全自動洗濯機専用ホースが抜けた場合には、蛇口を閉め、分岐蛇口を蛇口より外して圧力を逃がしてから、再度取り付けてください。●改造しないでください。

### 適合蛇口サイズ

14mm~20mmまで  
20mmまで  
11mm以上  
10mm以上

### 取り付け上の注意

水漏れ防止のため、ゴムパッキンを水で濡らし蛇口の先をゴムパッキンの奥まで差し込んでください。

**破損のおそれがあります。**  
取り付けの際はネジの締めすぎに注意してください。本体はゴムパッキンが水圧によって密着することにより漏れを防ぐ構造となっています。その為、本体の固定は取り付け後上下に動かして動かない程度で問題ありません。

蛇口ニップル断面図  
蛇口  
止ネジ  
ゴムパッキン  
奥まで差し込む

蛇口  
凹部  
ゴムパッキン  
止ネジ  
ツバ  
洗濯機専用ニップル  
安全弁  
全自動洗濯機専用ホースを外した状態では通水できません。

散水側通水レバー  
誤作動防止のためロック機構を設けています。

散水側ニップル

ストップコネクター  
散水側へのホースの接続には付属のストップコネクターをご使用ください。はずす時はスライドリングを持って引き抜いてください。

ツメ付きリング  
ホースを締めつけるものなので、紛失しないでください。

ホースロックナット  
ゆるむ  
しまる

耐圧ホース(別売)  
ホースのふくれや破裂を防止する耐圧ホースをご使用ください。

適合ホース  
内径 12mm-15mm  
外径 21mmまで

### 注意

ホースが抜けるおそれがあります。ツメ付きリングを逆さまに入れないでください。

### 全自動洗濯機専用ホース(別売)

ロックレバーがツバにかかるまで差し込んでください。旧型のロックレバーが付いていない全自動洗濯機専用ホースには一部接続できないものがあります。

ロックレバー

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール  
ゴム材料：EPDM、NBR  
金属材料：ステンレス

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 0120-37-5580

受付時間 / 平日9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1