

# 取扱説明書

9mmジョイント T型

本品は“簡単水やりシステム”シリーズの専用パーツです。※必ず専用パーツ(別売品)と接続してください。



注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●接続部がはずれるおそれがあります。必ず「調圧ジョイント(GKJ101)」を併用してください。●設置後に必ず、接続部より水漏れがないか確認してください。●火気の近くで使用しないでください。●改造しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●上水道の水を使用してください。井戸水などの水道水以外を使用すると、小石や藻などの異物が製品につまり、水が出なくなる場合があります。

### 破損による水漏れのおそれがあります

●凍結破損防止のため、製品内部の水を十分に抜いて保管してください。

### 故障のおそれがあります


●藻や砂などが製品内部に入った場合は洗い流してください。

— 製品のお手入れ、保管について —

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際は直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

### 取り付け手順

- ①ロックナットをゆるめます。
- ②ホースをロックナットの窓から見えるまで差し込みます。
- ③ロックナットをしめます。



株式会社 タカギ

保証期間 お買い上げ日より2年間

通話料 **0120-37-5580**

受付時間 平日(土・日・祝日は除く)  
9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、当社までご連絡ください。保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

製品仕様  
用途：一般家庭での屋外散水用  
最大使用可能水圧：0.4MPa(4kgf/cm<sup>2</sup>)  
耐熱温度：60℃  
原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール

MADE IN TAIWAN