



**注意**

- 本品はタカギガーデンクーラーの補修用です。
  - 高所での取り付け作業にご注意ください。安全のため一度取り付けられているガーデンクーラーを取りはずし、本品を接続してください。
  - 本品は戸建て住宅専用用品です。※散水時、周辺へ水が飛散するため。
  - 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
  - 散水範囲周辺は水濡れする為、水濡れによって支障のあるものは置かないでください。
  - 上水道の水を使用してください。※井戸水では使用できません。
  - 水圧が高い場合、ノズルの角度調整がしにくくなります。蛇口を閉めて角度調整を行ってください。
- 破損による水漏れのおそれがあります**
- 冬期の凍結破損を防止するため、製品内部の水を十分に抜いてください。
  - 万一の水漏れを考え、水漏れによって支障がある場所では使用しないでください。

**取り付け手順**

**1** ホースロックナットを緩め、はずしてください。

**2** ガーデンクーラーのホースをホースロックナットに通した状態でノズル本体に挿入し、ホースロックナットを締め込んでください。

**注意**

**ノズルの水の出が悪くなった時は・・・**

- 分解する時に、ノズルBを紛失しないようご注意ください。
- 必ずノズルBをノズルAに組み付けてご使用ください。ノズルBを取り付けないと、ミストになりません。

**①** ノズル本体からノズルAを取り外し、ノズルBを外した状態で水洗いを行ってください。ノズルBを水洗いしてください。

**②** ノズルAの外側からもノズル穴部に流水をあて、ノズル穴部に詰まった汚れを洗い流します。

ノズル穴を安全ピンなど、先の尖ったもので清掃すると穴が広がり、ミストにならない場合がありますのでご注意ください。

ノズルAは清掃、水抜き時以外は、取りはずさないでください。散水中に緩めたりすると、水漏れの原因となります。※ノズルの締め込み調節によるミストの水量調節はできません。

**③** ノズルを組み立てます。ノズルAにノズルBを突き当たるまで差し込みます。

**④** ノズルBを組み付けたノズルAをノズル本体に取り付けます。

**⑤** ノズルAを回して取り付けます。取り付け後、水漏れのないことを確認してください。

**製品仕様**

使用可能水圧：静水圧 0.15～0.75MPa(1.5～7.5kgf/cm<sup>2</sup>)  
 推奨水圧：0.3MPa 以上  
 原料樹脂：ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール  
 ゴム材料：EPDM ホースサイズ：内径 4mm、外径 9mm

**お手入れ、保管について**

- 長期間(1ヶ月以上)使用しない場合は、取り外し水抜きを充分に行い、劣化による破損や変色を防ぐために直射日光の当たらない場所で保管してください。
- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

**■保証期間 お買い上げ日より2年間**

保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

**■商品に関するお問い合わせは**

**通話料 無料 0120-37-5580**

受付時間 / 平日9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

**株式会社 タカギ**

https://hi.takagi.co.jp  
 〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1