


キモチイイ SHOWER

JSB011・JSB012・JSB021・JSB022
取扱説明書




△ 注意 使用後は必ず吐水状態にし、混合栓のハンドルで止水してください。

そのまま取り付け可能


タカギ KAKUDAI LIXIL (INAX) TOTO

付属品で取り付け可能



※一部シャワーホースでアダプターが不要な場合があります。その場合はシャワーヘッドのOリングをはずして接続してください。適合メーカーの一部シャワーホースで水漏れするおそれがあります。

△ 注意 接続部(ネジ)は、まっすぐにゆっくりとねじ込んでください。斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。



△ 警告

- シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
- 60℃以上でのご使用は避けてください。

△ 注意

- 本商品は、シャワー以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け後に接続部からの水漏れの有無を確認してください。
- 逆止弁のついていない混合栓にそのまま取り付けしないでください。
- 分解しないでください。
- 流量や水圧が低い家庭ではシャワーの温度が安定しない場合があります。
- 本品をご使用中に給湯器の供給能力によってはパイプ側とシャワー側の湯温が異なる場合があります。
- 冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワーヘッド内の水も抜くようにしてください。
- シャワーホースが劣化している場合、シャワーヘッドを交換することやシャワーヘッドで先端止水することによって破損する可能性があります。新しいシャワーホースへ交換することをおすすめします。
- 火のそばに置かないでください。

快適に使用するには

- 微細穴径シャワーのため冬場など冷たく感じることがあります。その場合は温度設定を微調整してお使いください。
- 通常の水圧以上の地域でのご使用になると痛く感じることがあります。その際は、蛇口を絞ることによって、快適な浴び心地になり節水もできます。

使用条件

- 取り付け前に給湯器の能力を十分に確認してください。シャワー吐水量が給湯器の最低作動水量より少ない場合は、快適にシャワーを使用できなくなることがあります。
- 給水圧力が0.7MPaを越える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。


製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

商品仕様

- 用途：一般家庭での浴室用品
- 最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm²)
- 推奨水圧：
JSB011・JSB021：0.2～0.3MPa(2～3kgf/cm²)
JSB012・JSB022：0.05～0.2MPa(0.5～2kgf/cm²)
- 耐熱温度：60℃
- 原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン
- ゴム材料：EPDM、NBR

🔧 取り付け条件



シャワーエルボが金属製である

混合栓のシャワーエルボが樹脂製の場合は、お取り付けの混合栓メーカーにお問い合わせのうえ、金属製のエルボに交換してから本商品を取り付けてください。

🔧 取り付けできないタイプ

デッキ2ハンドルシャワー混合栓

一時止水機能なしデッキ2ハンドルシャワー混合栓には取り付けできません。




※逆止弁アダプター未内蔵型(逆止弁アダプターの取り付け不可)

バランス釜

バランス釜には取り付けできません。

バランス釜とは浴槽の横についているボックス型のものです。



🔧 取り付けに逆止弁アダプターが必要な混合栓

2ハンドルシャワー混合栓



別売の当社製品JS431逆止弁アダプターをお買い求めください。