



○使用上の注意

- ・タカギ製品の対象品番以外に取り付けしないでください。
- ・水道水以外のものを通さないでください。
- ・本製品は水道水中の塩素を低減することにより肌や髪にやさしい水を作る目的の製品です。それ以外の用途には使用しないでください。
- ・開封後はすみやかに取り付けてください。
- ・本品を取り付けまたは交換後、初めてご使用になるときは、1分ほど(目安)捨て水をしてください。
- ・給湯温度は50℃以下でご使用ください。
50℃を超える高温でご使用になると、浄水機能を損なうおそれがあります。
- ・長時間使用しなかったときは、30秒ほど(目安)捨て水をしてください。
交換時期を経過したときは、必ず交換もしくは取りはずしてください。
- ・養魚用に使用しないでください。
- ・故障の原因になります。凍結が予想される浴室では使用しないでください。
- ・分解しないでください。

○対象商品 タカギ “キモチイイ SHOWER” シリーズ

- ・ストップ機能なし・ありどちらのシャワーヘッドも取り付けできます。
- ・バブルタイプは取り付けできません。

○対象品番 JSA011、JSA011AZ、JSA012、JSA012AZ、JSA021、JSA021AZ、JSA022、JSA022AZ、JSA111、JSA111AZ、JSA112、JSA112AZ、JSA121、JSA121AZ、JSA122、JSA122AZ、JSB011、JSB011AZ、JSB012、JSB012AZ、JSB021、JSB021AZ、JSB022、JSB022AZ、JSB022M、JSB100AZ、JSB100GMAZ、JSB111、JSB111AZ、JSB112、JSB112AZ、JSB121、JSB121AZ、JSB122、JSB122AZ、JSB122M

○取り付け方



1. スクリーンをはずす



2. 本品をセット



3. 1分ほど通水

○製品仕様

材料の種類	ポリプロピレン
ろ材の種類	亜硫酸カルシウム
除去対象物	遊離残留塩素
ろ過流量	8.0L/分
浄水能力	総ろ過水量 4,000L 除去率 50%
使用可能水压	0.05～0.75MPa (0.5～7.5kgf/cm ²)
交換期間の目安	2ヶ月 [1日8分(64L)使用した場合]
浄水可能水温	0～50℃
製品耐熱温度	60℃

Made in Japan

■商品に関するお問い合わせは

通話料
無料 0120-37-5580受付時間 / 平日 9:00～12:00、13:00～17:00
(土・日・祝日は除く)

株式会社 タカギ

HA99-HC